

FMH165 HD550

Trinciatrici FMH con Spostamento Laterale

La serie FMH di trinciatrici a spostamento laterale è azionata tramite presa di forza (PTO) ed è compatibile con trattori da 30 a 130 HP. La gamma offre larghezze di lavoro da 1,2 a 3 metri, coprendo esigenze che vanno dalle applicazioni leggere fino ai lavori gravosi. Lo spostamento laterale idraulico consente un movimento fluido a destra e a sinistra, garantendo una maggiore versatilità operativa e una larghezza di taglio più ampia. Questa caratteristica rende la serie FMH ideale per la manutenzione di bordi stradali, aree verdi, parchi e per il diserbo nei frutteti su terreni relativamente pianeggianti. È inoltre disponibile, come optional, il dispositivo di evitamento, che migliora ulteriormente le prestazioni in presenza di ostacoli o giovani piante.



Dotazioni Aggiuntive



Unità Idraulica Indipendente OTK

Quando l'uscita idraulica del trattore non è sufficiente a soddisfare le esigenze di potenza dell'attrezzatura collegata, è possibile scegliere l'accessorio "OTK Independent Hydraulic Tank". Questo sistema preleva la potenza direttamente dalla scatola ingranaggi della trinciatrice, senza richiedere collegamenti aggiuntivi, e fornisce così un'adeguata portata idraulica all'attrezzatura. La soluzione OTK garantisce un funzionamento stabile, efficiente e indipendente dalle limitazioni dell'impianto idraulico del trattore, riducendo al minimo gli investimenti aggiuntivi.

Portata Idraulica	Valore di Uscita	Modelli Compatibili	
30L/min (16MPa)	2 uscite idrauliche + 1 connettore di scarico/overflow	FMH165/180/205	FMH165/185/205


01 Caratteristiche del Modello FMH165

- Regolazione dell'altezza della ruota di profondità
- Sistema di tensionamento automatico delle cinghie
- Protezione della scatola di trasmissione con frizione antistrappo
- Cofano posteriore apribile per ispezione

02 Funzioni del Modello HD550

La trinciatrice a disco idraulica HD550 è progettata specificamente per la rimozione delle piante infestanti tra le file dei frutteti. Il sistema di retrazione e ritorno del cilindro idraulico permette all'unità di seguire il profilo del terreno e di evitare attivamente gli ostacoli, garantendo un lavoro fluido e continuo. Questa tecnologia consente di operare anche in presenza di giovani piante o piantine di piccolo diametro, assicurando un diserbo efficace senza danneggiare le colture.

03 Specifiche del modello



MODEL		A-B-C(mm)	mm/Inch	rpm	Hp-kw	Mpa	No.	kg/lb		A01	A04
MEDIUM	FMH165	1820×1000×836	1650/65	540	50-70/37-52	16	3	*480/1058		22	22
	FMH185	2020×1000×836	1850/73	540	50-70/37-52	16	3	*510/1124		24	24
	FMH205	2220×1000×836	2050/81	540	50-70/37-52	16	3	*540/1190		26	26

* Peso Teorico Indicativo

Importato e distribuito in esclusiva per l'Italia da

Fiaccadori Soluzioni Srl
Loc. Tartaglia snc
01016 Tarquinia VT

Telefono & WhatsApp: 0766842576
info@fiaccadori.com
www.fiaccadori.com



FIACCADORI
soluzioni